

**VÝKON****UDRŽITELNOST****ŽÁDNÝ PLYN!****PKT-8-RHC40**

Hybridní aku-hřebíkovačka
pro hřebíky typu RHC od 15-40 mm

PREBENA označení: PKT-8-RHC40

- jeden přístroj pro všechny aplikace přímé montáže
- maximální svoboda při práci díky nezávislosti na plynové kartuši, síťovém kabelu a hadici
- žádné vícenáklady za plyn atd.
- pro vnitřní i venkovní použití
- nezávislé na počasí či teplotě
- zohledňující životní prostředí, žádné emise CO₂

Vlastnosti produktu:

ukazatel stavu stlač. vzduchu, ovládání přes dotykový displej, pojistka proti prázdnému výstřelu, nastavení zápustnosti, rychlé nabíjení, rychlá kadence výstřelů, kompaktní design

Výhody pro uživatele: enormní časová výhoda, vysoká flexibilita a znatelná úspora nákladů ve srovnání s konvenčními upevňovacími procesy, ve kterých se vrtá, čistí a musí být hmoždinky

Oblast využití:

suchá výstavba, ocelové konstrukce, sanita, topenářství, elektroinstalace

Technická data:

hmotnost bez aku (kg)	5,5
šířka (mm)	118
délka (mm)	437
výška (mm)	434
kapacita zásobníku	4 kolejničky à 10 ks hřebíků
druh upevňovacího materiálu	hřebík
typ upevňovacího materiálu	RHC
délka upevňovacího materiálu (mm)	15 - 40

Obsah balení:

PKT-8-RHC40: 1 ks PKT-8-RHC40 včetně kartuše se stlačeným vzduchem KT-1000 (pouze pro naplnění), v plastovém transportním kufru

PKT-8-RHC40-SET22: 1 ks PKT-8-RHC40 včetně kartuše se stlačeným vzduchem KT-1000 (pouze pro naplnění), 2 ks AKKU 18-2,0-LiHD, 1 ks AKKU-STATION 12-36, v plastovém transportním kufru



U-profil upevnění



Trubka upevnění





Kabel upevnění

**Vhodný upevňovací materiál:****hřebíky do oceli/betonu typu RHC od 15–40 mm**

PREBENA označení	materiál	ks/balení
RHC-S-NK 30/15	pozinkované	1.000
RHC-S-NK 30/17	pozinkované	1.000
RHC-S-NK 30/22	pozinkované	1.000
RHC-S-NK 30/27	pozinkované	1.000
RHC-S-NK 30/32	pozinkované	1.000
RHC-L-NK 27/20	pozinkované	1.000
RHC-L-NK 27/25	pozinkované	1.000
RHC-L-NK 27/30	pozinkované	1.000
RHC-L-NK 27/35	pozinkované	1.000
RHC-L-NK 27/40	pozinkované	1.000

Technická data:

velikost hlavičky (mm)	5,8 - 6,5
síla drátu (mm)	2,7 - 3,0
délka (mm)	15 - 40
materiál	NK = pozinkovaná ocel
rozsah použití	L = lehké aplikace S = těžké aplikace



	RHC-S-NK					RHC-L-NK				
	30/15	30/17	30/22	30/27	30/32	27/20	27/25	27/30	27/35	27/40
	●	●	●	●	●					
	●	●	●	●	●					
	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●
	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●
	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●