



AKU ZÁSObNÍKOVÝ ŠROUBOVÁK

6A-MGS55

pro páskované vruty typu MGS od 25-55 mm



Použitelné se zásobníkem i bez zásobníku



Technická data:

Upínání bitů: vnitřní šestihran 1/4" (6.35 mm)




Max. točivý moment měkký: 6 Nm

Otáčky při volnoběhu: 0 - 5000 /min



- univerzální aku zásobníkový šroubovák pro veškeré aplikace v suché výstavbě, ideální k upevňování sádrovláknitých a dřevěných desek
- autostart, šroubovák se spustí automaticky po přitisknutí k materiálu, pro komfortnější a úspornější práci
- bezuhlíkový motor pro rychlý postup práce a maximální efektivitu, ideální pro sériové šroubování
- lehký, praktický šroubovák s ergonomickým tvarem pro přesné vedení a přenos síly v ose vrutu
- kompaktní a lehký design pro pohodlné ovládání jednou rukou
- možnost impulzního režimu pro přesné zašroubování vyčnívajících vrutů bez nutnosti sundávání hloubkového dorazu
- přesné šroubování díky jemně nastavitelnému hloubkovému dorazu, nehlučná spojka
- se zásobníkem vrutů 6A-DWM55 pro rychlé a přesné sériové šroubování, lze vyjmout bez použití nářadí
- rychlé nastavení délky vrutu jediným stisknutím tlačítka

- s praktickým háčkem na opasek, možnost zajištění vpravo nebo vlevo
- vhodné pro všechny běžně dostupné páskované vruty
- v metaBOXu



Jedna aku pro všechno. Napříč značkami. 100% kompatibilita



100 % kompatibilita pro více než 300 strojů od různých výrobců třídy 18 V

- plná kompatibilita - vše se hodí ke všemu: stroje, akumulátory a nabíječky všech značek CAS
- dvojitá nezávislost - lze pracovat bez kabelů se stroji od různých výrobců CAS
- snížení nákladů díky použití akumulátorů pro více zařízení



AKKU18-2,0-Li-Power

- inteligentní Li-Power management baterie
- aku baterie s dlouhou životností - záruka 3 roky
- indikace kapacity pro stálou kontrolu nabití



AKKU18-4,0-LiHD | AKKU18-5,5-LiHD

- LiHD pro prvotřídní výkon a dlouhé použití při minimálních teplotních výkyvech
- aku baterie s dlouhou životností - záruka 3 roky
- indikace kapacity pro stálou kontrolu nabití



AKKU-STATION 12-36

- k nabíjení všech aku článků LiHD s posuvným uložením
 - chlazení při nabíjení pro podstatně kratší nabíjecí čas
 - velmi nízký příkon Stand-by
- síťové napětí: 230-240 V • síťová frekvence: 50-60 Hz • max. nabíjecí proud: 3/4 A



AKKU-SET 4,0 LiHD

- 2 x AKKU 18-4,0-LiHD
- 1 x AKKU-STATION 12-36



AKKU-SET 5,5 LiHD

- 2 x AKKU 18-5,5-LiHD
- 1 x AKKU-STATION 12-36